

**Mieten****Miet-Kauf****Kaufen**

# Verbauleitern / Spundwandleitern

## Spundwandleiter

Spundwandleiter mit Abstandhalterungen, um den Unregelmäßigkeiten der Spundwände Rechnung zu tragen. Einfache Montage und flexibel in der Anwendung, ebenfalls bis max. 10 Meter erweiterbar.

Eine Standard-Spundwandleiter besteht immer aus zwei Podesten und einem Zwischenstück.

Typ	Beinhaltet	Länge	Gewicht
Spundwandleiter Standard	Unteres & oberes verkürztes Podest inkl. ein Zwischenstück	4,0 m	350 kg
Zwischenstück zu Spundwandleiter	Einzelne Erweiterungen, max. 7 Ex. pro Leiter	1,0 m	39 kg



Video Verbauleiter

## Verbauleiter / Böschungleiter

Verbauleitern bieten sichern Einstieg in die Baugruben und bieten maximalen Schutz während dem Ab- und Aufstieg. Die flexiblen Steighilfen können mit Bagger einfach versetzt werden, sind flexibel bis max. 10 Meter erweiterbar und ISO-zertifiziert.

Eine Standard-Verbauleiter besteht immer aus zwei Podesten und einem Zwischenstück.

Typ	Beinhaltet	Länge	Gewicht
Verbauleiter leicht Fernwärme	Unteres & oberes Podest ohne Zwischenstück	2,0 m	175 kg
Verbauleiter Standard	Unteres & oberes Podest inkl. ein Zwischenstück	4,0 m	205 kg
Zwischenstück zu Verbauleiter	Einzelne Erweiterungen, max. 7 Ex. pro Leiter	1,0 m	35 kg
Böschungleiter	Komplett; Treppe mit Geländer	2,5 m	300 kg



Böschungleiter



Verbauleiter kurz

